

UN'INTERA SQUADRA DI ROBOT INDUSTRIALI DI PICCOLA TAGLIA

CONTROLLER PER ROBOT SUPPORTATO



ROBOT A 6 ASSI

6 ASSI
SBRACCIO

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1.000 mm

1.300 mm

Serie VP
RC8 RC7



VP-5243G VP-6242G

Disponibile solo standard

Serie VP-G2
RC7



VP-6242G2

Opzioni disponibili:

- Standard
- Camera bianca (ISO 5) + H₂O₂
- Specifiche UL

Nuova serie VS
RC8 RC7



VS-050 VS-060

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Protetto (IP67)
- Camera bianca (ISO 5 e ISO 3)
- Specifiche UL
- Camera bianca (ISO 5) + resistente a H₂O₂/raggi UV (solo VS-050)

Serie VS
RC8 RC7



VS-6556G

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Camera bianca (ISO 5 e ISO 3)
- Specifiche UL

Nuova serie VS
RC8 RC7



VS-068

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Protetto (IP67)
- Camera bianca (ISO 5 e ISO 3)
- Specifiche UL

Serie VS
RC8 RC7



VS-6577G

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Camera bianca (ISO 5 e ISO 3)
- Specifiche UL

Nuova serie VS
RC8 RC7



VS-087

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Protetto (IP67)
- Camera bianca (ISO 5 e ISO 3)
- Specifiche UL
- Camera bianca (ISO 5) + resistente a H₂O₂/raggi UV

Serie VM
RC8 RC7



VM-6083G VM-60B1G

Opzioni disponibili:

- Standard
- Antipolvere e antispruzzo (IP65/54)
- Camera bianca (ISO 5)

6 ASSI
CARICO

2 kg - 3 kg

4 kg - 7 kg

13 kg

Il più piccolo controller al mondo nella sua categoria



il controller per robot RC8

4 ASSI
SBRACCIO

350 mm

450 mm

550 mm

600 mm

700 mm

850 mm

1.000 mm

Serie XR
RC8 RC7



XR

Serie HS



HS-4535G



HS-4545G



HS-4555G



Tipo di camera bianca



Installato a soffitto

Serie HM



HM-4060G



HM-4070G



HM-4A85G



HM-4AA0G



Installato a soffitto

Opzioni disponibili:

- Standard
- Soffietti sul 3° asse
- Antipolvere e antispruzzo (IP65)
- Camera bianca (ISO 3)
- Specifiche UL²

Opzioni disponibili:

- Standard
- Soffietti sul 3° asse
- Antipolvere e antispruzzo (IP65)
- Specifiche UL³

¹ Il tipo per camera bianca è solo per il tipo a pavimento (serie HS)

² Le specifiche UL sono solo per il tipo a pavimento (serie HS)

³ Le specifiche UL sono disponibili per il tipo a pavimento e a soffitto (serie HM)

4 ASSI
CARICO

5 kg

10 kg - 20 kg